

# TMG600DM

ATTESTATRICE MULTIDISCO / MULTIDISC CROSS CUTTING MACHINE



V.le Zaccagna 18/F, 54033 Carrara (MS), Italy

+39 0585 64551 +39 0585 64555

www.gasparimenotti.com gaspari@gasparimenotti.com

## TMG600DM

Macchina per la trasformazione di filagne in mattonelle di dimensioni richieste.

### Caratteristiche principali:

- Nr. 1 telaio in acciaio elettrosaldato completo di guide per scorrimento trave e piano di scorrimento nastro.
- Nr. 1 trave portamandrini di taglio con regolazione di avanzamento nella fase di taglio e di ritorno nella posizione di riposo.
- Nr. 12 gruppi di taglio con comando pneumatico di salita/discesa. Il posizionamento in larghezza è motorizzato e gestito dall'operatore.
- Nr. 1 nastro trasportatore ad incidere per trasporto e taglio materiale
- Nr. 1 barra di appoggio materiale regolabile per le diverse misure di taglio.

### TMG600DM

Machine for the cutting of tiles of the required dimensions from strips of marble.

### Main characteristics:

- No. 1 electrowelded steel bench to accommodate the conveyor belt, complete with sliders for the bridge traverse.
- No. 1 cutting spindle bridge with the possibility to adjust the machine run and return to starting position.
- No. 12 cutting units with the pneumatic control of lowering and lifting movements. The positioning in terms of width is motorised and set by the operator.
- No. 1 conveyor belt (specifically designed to be cut) for the transport and cutting of the strips.
- No. 1 limit bar for the strips which can be regulated according to the required cutting measurements.



## DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

Modello/Model		600/5	600/7	600/9	600/11	600/12
Larghezza max e min. lavorabile / Max and min working width	cm	30-61				
Massimo spessore lavorabile / Max working thickness	cm	4				
Misura min. di taglio tra i dischi / Minimum measure cutting between disks	cm	20				
Lunghezza utile di lavoro / Working length	cm	350				
Mandrini attestatori / Cutting spindles	N°	5	7	9	11	12
Diametro disco / Disk diameter	mm	350				
Potenza mandrino attestatore / Power of cutting spindle	KW	5.5				
Potenza nastro trasportatore / Belt movement power	KW	0.75				
Potenza movimentazione trave portamandrini / Spindles bridge movements power	KW	0.75				
Potenza totale installata / Total installed power	KW	30	41	52	63	70
Fabbisogno idrico / Water consumption	l/min	75	105	135	165	180

Le descrizioni, i disegni ed i pesi non sono impegnativi. L'azienda costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni, anche sostanziali, senza darne preavviso, non permettendo perciò a terzi il diritto di contestazione o rinvase di sorta. Le macchine sono fornite prive di lubrificanti.  
Description, drawings and weights are not binding. The supplier can make any change, even substantial, without notice. Nobody can raise any objections or claims. The machine is supplied without lubricants.



V.le Zaccagna 18/F, 54033 Carrara (MS), Italy  
+39 0585 64551 +39 0585 64555  
www.gasparimenotti.com gaspari@gasparimenotti.com